



Art.-Nr.: 6.0510.5000
6.0510.5001

0510

Basecoat-Verdünnung

Eigenschaften

Gemisch organischer Lösemittel zum Verdünnen von BC-Lacken.

Die Verdünnung kann sowohl zum Einstellen der Spritzviskosität oder allgemein zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit als auch zum Reinigen der Werkzeuge benutzt werden.

Meistertipp

Um die Trocknung zu beschleunigen ist es ratsam, zwischen den Spritzgängen kurze Ablüftpausen einzulegen, damit die Lösungsmittel entweichen können.

Anwendung

Einsatz und Zugabeempfehlungen sind den jeweiligen Produkt-Informationen der Stammlacke zu entnehmen.

Die Zugabemenge richtet sich nach den Verarbeitungsrichtlinien des Hauptprodukts.

Auf die gute Vermischung der Produkte mit 4CR 0510 Basecoat-Verdünnung ist zu achten.

Behälter dicht geschlossen halten. Nicht in der Nähe von offenen Flammen, Hitze- oder Zündquellen verarbeiten oder lagern. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen, deshalb bei Entnahme fachgerecht erden.

Abmessungen

6.0510.5000 - 5 l - Standard

6.0510.5001 - 5 l - Lang

Technische Daten

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.

