



Art.-Nr.: 6.1150.4300
6.1150.4151
6.1150.4815

1150

Abdeckfolie Profi WP

Eigenschaften

WP Abdeckfolie zum schnellen und sicheren Abdecken von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen mit Restfeuchtigkeit. Die besondere Oberflächenbeschaffenheit der Folie schützt vor Feuchtigkeitsflecken beim Trocknen in der Spritzkabine.

- statisch
- lackhaftend
- infrarot beständig
- leicht transparent
- strapazierfähig
- Temperaturbeständigkeit bis 110°C

Meistertipp

Die besondere Oberflächenbeschaffenheit der Folie schützt vor Feuchtigkeitsflecken bei Trocknung in der Lackierkabine.

Abmessungen

1150.4300 - 4 m x 300 m (kein WP)

1150.4151 - 4 m x 150 m , WP

1150.4815 - 4,8 m x 150 m , WP

Technische Daten

Dicke	14 µm
Dichte	1,143 g / cm ³
Zugfestigkeit längs	38,3 N / mm ²
Zugfestigkeit quer	24,9 N / mm ²
Bruchdehnung längs	210 %
Bruchdehnung quer	390 %
Fallbolzenprüfung	4,3 g/µm
Abmessung	4 m x 150 m
Temperaturbeständig	bis 110°C

Lagerung

12 Monate Lagerzeit / Lagertemperatur: + 20°C / ± 10°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 30 - 90 %

Lagerung: in geschlossenen Räumen, Einwirkung von UV-Strahlung ist zu vermeiden

