



Art.-Nr.: 6.1180.2514

**1180**

## Schablonenband

### Eigenschaften

Vorgestanztes flexibles Farblinienband für Dekorstreifen. Acht Streifen à 1,5 mm Breite ermöglichen verschiedene Breiten oder mehrere Streifen. Temperaturbeständig bis 138°C für maximal 45 Minuten. 1180 lässt sich ohne Klebstoffrückstände entfernen und garantiert saubere und genaue Trennlinien. 1180 haftet auf einer Vielzahl verschiedener Oberflächen.

### Anwendung

1. Das Schablonenband mit leichtem Druck auf dem zu lackierenden Teil anbringen.
2. Das gewünschte Streifenmuster bestimmen und die entsprechenden Streifen ablösen. Danach das Schablonenband der Länge nach fest andrücken.
3. Nicht zu lackierende Stellen gut abdecken.
4. Die gewünschte Farbe lackieren.
5. Das Schablonenband nach der Trocknung entfernen.



### Technische Daten

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Träger                  | Polypropylen              |
| Farbe                   | olivgrün                  |
| Breite                  | 25mm (+/- 1mm)            |
| Länge                   | 14m (+/- 0.1m)            |
| Dicke                   | 0,127mm PSTC-33           |
| Reißfestigkeit          | 0,215 kg/mm ASTM D-3759   |
| Dehnung                 | 600%                      |
| Klebkraft auf Stahl     | 33,6 g/mm ASTM D-3330     |
| Temperaturbeständigkeit | 138°C für max. 45 Minuten |

### Lagerung

1 Jahr, wenn bei 22°C (72°F) und 50% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert.