



Art.-Nr.: 6.1195.5012

1195

## Lifting Tape ECO

### Eigenschaften

Selbstklebende Abdeckhilfe in der wirtschaftlichen ECO Ausführung.

Harte Kunststoffkante, besonders geeignet für schwierige Stellen an Fahrzeugen wie Dichtungen, Fenster, Türen, Schiebedächern, Motorhauben, Kofferraumdeckeln, Front - und Rückscheiben.

- Dank Perforierung , keine Schere nötig
- Gute Haftung , keine Klebereste
- Temperaturbeständig bis 100°C

### Meistertipp

- Durch die Perforierung, einfaches abreißen mit der Hand
- Doppelte Kunststoffkante lässt sich zusammenklappen für breitere Spalten oder man entfernt einen Kunststoffstreifen für ein flexibleres arbeiten
- Nicht klebende Lasche für ein leichtes Entfernen nach erledigter Arbeit

### Anwendung

- Gewünschte Länge ermitteln und an der Perforierung einreißen
- Kunststoffkante hinter die Dichtung schieben
- Lifting Tape umklappen und mit der Klebeseite fixieren so das ein Spalt zwischen Dichtung und dem zu lackierendem Werkstück entsteht

### Technische Daten

Träger	Imprägniertes Krepppapier
Farbe	grün
Kleber	Kautschuk
Dicke	0,275mm
Breite	50mm (+/- 1mm)
Länge	10m (+/- 0,1m)
Temperaturbeständigkeit	100°C / 1h
Zugfestigkeit	>34 N/cm AFERA 5004
Reißdehnung	>9% AFERA 5004





Art.-Nr.: 6.1195.5012

**1195**

---

## Lagerung

---

12 Monate haltbar - empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 15 ° C und 25 ° C bei max. relative Luftfeuchtigkeit von 65%. Das Material ist von Wärmequellen fernzuhalten und wenn möglich in der Originalverpackung aufzubewahren, wobei auch Lichteinwirkung zu vermeiden ist. Wenn die Temperatur unter der empfohlenen Temperatur liegt, muss das Klebeband vor dem Gebrauch immer auf Normaltemperatur gebracht werden.