



Art.-Nr.: 6.2015.0900 6.2015.9000
 6.2015.1800
 6.2015.2700
 6.2015.2732
 6.2015.4900

2015

Softspachtel

Eigenschaften

2015 Softspachtel ist ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahlblech, Holz und GFK. Kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit. Überlackierbar mit üblichen 4CR Füllern.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
 Das Produkt enthält maximal 4 g/l VOC

Meistertipp

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Schadstelle egalisieren durch ausbeulen.

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Auftragen der Spachtelmasse in mehreren Schichten und Zwischentrocknung.

Haftung auf Stahl, Holz, GFK



Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Über +10°C und max. 90 % Luftfeuchtigkeit.
 Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmasse und Härter 2900 gut mischen.

Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	100 : 2
Topfzeit	3 - 4 Min.
Schleifbar nach	ca. 20 Min. (Objekttemperatur 20°C) // 5-10min. bei 60°C
Lieferviskosität	pastös (bei 20°C)
Härter	2900 / 2910 BPO
Farbton	beige

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
 Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.