



Art.-Nr.: 6.6906.2020

6906

Deckenfilter F5 (EU5)

Eigenschaften

Deckenfilter zur Endfiltration der Zuluft in Lackier- und Farbspritzanlagen. Filterklasse F5 (EU5).

Das Filtermedium ist zur Reinluftseite hin verdichtet und nutzt die volle Tiefe des Vlieses zur Staubspeicherung. Zusätzlich imprägniert mit Staubhaftmittel. Erhöhte Stabilität durch reinluftseitiges Polyestergewebe.

Lackschädigende Partikel >10µm werden durch optimale Faserkombination und die haft-aktive Ausrüstung zu 100% abgeschieden.

Meistertipp

- Geprüft nach DIN EN 779
- Brandschutz nach DIN 53438 (F1)
- Feuchtigkeitsbeständig bis 100 % r. F.
- Temperaturbeständig bis 80°C
- Silikonfrei und frei von lackschädigenden Substanzen

Technische Daten

Abmessung	Standardrolle 20 x 2m
Materialdicke	ca. 25mm
Flächengewicht	ca. 580 g/m ²
Nennvolumenstrom	900 m ³ /h/m ²
Anströmgeschwindigkeit	0,25 m/s
Mittlerer Wirkungsgrad bei 0,4	40 - 60 %
1¼m	

