



Art.-Nr.: 6.7040.1000

7040

Reifenlack

Eigenschaften

Speziell geeignet zum Auffrischen von Gummitteilen, verblichenen Autoreifen und für schwarze Beschriftungen.

Lässt sich Spritzen, pinseln und rollen.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 588 g/l VOC

Meistertipp

- kurze Trockenzeit
- hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- sehr gute Wasserbeständigkeit

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Anwendung

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

HVLP (Niederdrucktechnik)

Spritzdruck: 1,6 - 2,0 bar

Spritzdüse: 1,3 - 1,5 mm

Spritzgänge: 1 - 2 // verdünnbar mit 10% - 15% 2K- Acrylverdünnung 0505

Ablüßzeit : 5 - 8 min zwischen den Spritzgängen // 10 - 15 min vor Ofentrocknung

Trocknung:

Objekttemp. 20°C: staubtrocken nach 15 Min. / griffest nach 1 h

Ergiebigkeit: 5 - 7 m²/l.

Technische Daten

Farbton	schwarz
Verdünnung	0505 (Zugabe ca. 10 - 15%)
Spritzviskosität 20°C	18 - 22 s
Schichtstärke / Trockenfilm	30 µm
Ablüßzeit	10 - 15 min.

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.

