



Art.-Nr.: 6.7445.0401  
6.7445.0402

# 7445

## Bumper Paint Spray grau / schwarz

### Eigenschaften

4CR 7445 Bumper Paint Spray gut geeignet zum Ausbessern und Beilackieren von Fehlstellen an strukturierten Kunststoffteilen wie z.B. Stoßfängern, Zierleisten, Spoiler, Spiegelkappen auch anwendbar als Effektbeschichtung.

Sehr gute Haftung auf Metall, Holz und Hart-Kunststoff.

- hochwertig
- schnelltrocknende Strukturbeschichtung
- vielseitig einsetzbar
- hohes Arbeitstempo
- gute Deckkraft
- abriebfest und nicht kreidend
- überlackierbar mit allen herkömmlichen 1K-Lackspraydosen



### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 663 g/l VOC



Art.-Nr.: 6.7445.0401  
6.7445.0402

# 7445

---

## Anwendung

---

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
Oberflächen anschleifen.  
Sehr gute Haftung auf Metall, Holz und Hart-Kunststoff.

Zur Vorbehandlung von Kunststoffen empfehlen wir 4CR Mattierungsgel 3760, dadurch entfällt der Tempervorgang siehe Technisches Merkblatt und 1K Kunststoff Primer 4330 / 7407.

- Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln.
- Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.
- 2 - 3 Spritzgänge auftragen, Trockenschichtdicke von 30 - 50 µm.
- Ablüftzeit von ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen.
- Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten bei 20°C

Staubtrocken nach ca. 10 Min.

Griffest nach ca 1 - 2 h

Montagefest nach 24 h

---

## Technische Daten

---

Farbe	7445.0401 grau // 7445.0402 schwarz
Trockenzeiten bei 20°C	Staubtrocken nach ca. 10 Min. // Griffest nach ca 1 - 2 h // Montagefest nach 24 h
Trockenschichtdicke	30 - 50 µm
Topfzeit bei 20°C	unbegrenzt
Ablüftzeit	ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen
Inhalt	400 ml

---

## Lagerung

---

Trocken und frostfrei lagern.  
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.