



Art.-Nr.: 6.7480.0400

7480

Klebespray

Eigenschaften

4CR 4780 Klebespray ist ein Klebemittel sowohl für dauerhafte als auch für vorübergehende Verklebungen. Geeignet zum Verleimen von Papier, Karton, Holz, Textilien und verschiedene Kunststoffe.

- einfach in der Anwendung
- schnell trocknend
- sowohl für dauerhafte als auch vorübergehende Haftung geeignet

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l
Dieses Produkt enthält maximal 650 g/l VOC

Anwendung

Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Geeignet zum Verkleben von Textilien, Karton, Papier, verschiedene Kunststoffsorten und Holz.
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

- 1 gleichmäßigen Spritzgang auftragen, Spritzabstand ca. 25 - 30 cm.

- Für dauerhafte Verklebung:
Beide Werkstücke mit dem Klebespray behandeln, nach ca. 15 - 20 Minuten Reaktionszeit fest zusammendrücken.

- Für vorübergehende Verklebung:
Eins der zu verklebenden Werkstücke mit dem Klebespray behandeln, nach ca. 5 - 10 Minuten Reaktionszeit fest zusammendrücken.

- Bei porösen Untergründen mehrere Schichten auftragen.

- Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.





Art.-Nr.: 6.7480.0400

7480

Technische Daten

Netto Volumen	400 ml
Basis	Synthetisches Harz
VOC-Gehalt	ca. 83% w/w
Farbton	Transparent Weiß
Spezifisches Gewicht bei 20°C	0,75 g/ml
Ausbringrate	1,2 g/Sek
Dampfdruck bei 20°C	3 bis 4 Bar
Hitzebeständigkeit	Bis 80°C

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.