



Art.-Nr.: 6.8065.1000
6.8065.0250

8065

Schleifpaste-P

Eigenschaften

Schleifpaste zur schnellen Aufarbeitung von frischen Lacken und beilackierten Bereichen, verwitterter Lacke, zur Beseitigung von Kratzern und zur effektiven Entfernung von Lackiernebel und anschleifen ab Körnung P 1500.

Sehr guter Glanzgrad trotz hohem Cut.

Lässt sich bei geringer Spritzentwicklung extrem lange polieren, ohne einzubrennen und ist leicht abwischbar.

Für weiche als auch kratzfeste Lacke geeignet.

Unschlagbares Ergebnis in Kombination mit 4CR Hochglanzpolitur 8070 und Anti- Hologramm Politur 8075

Meistertipp

- Sehr schnelle Schliffentfernung
- Bei intensivem Polieren kein Verkleben auf der Oberfläche
- Geeignet für alle Lackarten
- Silikonfrei





Art.-Nr.: 6.8065.1000
6.8065.0250

8065

Anwendung

Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.
Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.

- Politur gut schütteln vor dem Gebrauch.
- Geben Sie eine kleine Menge Politur auf die zu bearbeitende Fläche oder auf ein Polierpad.
- Poliermaschine (1500 - 2500 RPM) mit leichtem Druck auf die zu bearbeitende Fläche legen und starten.
- Mit leichtem Druck die Oberfläche bearbeiten, falls nötig etwas Politur zugeben.
- Bei Bedarf Vorgang wiederholen.
- Entfernen Sie die Politurrückstände und Spritzer mit einem Mikrofasertuch.
- Es wird empfohlen die Oberfläche mit Hochglanzpolitur 8070 oder Anti- Hologramm Politur 8075 zu bearbeiten um noch mehr Tiefe und Glanz zu erlangen.
- Bei Bedarf Oberfläche mit 6260 reinigen, um Politurrückstände besser zu entfernen und eventuell verbliebene Schleifriefen sichtbar zu machen.

Perfektes Ergebnis in Kombination mit :

Poliermaschine 8600 oder 8650

Polierschwamm UHS grau 8715 - sehr harter Spezialschwamm zum Aufpolieren kratzfester, durch getrockneter und verwitterter Oberflächen

Polierschwamm Violett 8712 - mittelharter schwamm zum Aufpolieren gut getrockneter Lackierungen

Polierschwamm gelb 8713 - weicher Schwamm zum Aufpolieren frischer Lackoberflächen und beilackierter Bereiche

Mikrofasertuch 6255

Reinigungs- und Schutzspray 6260

Technische Daten

Farbe	leicht orange
Duft	Pfirsich
Flasche	HDPE, 1000 ml
Beseitigt Körnung ab	P 1500



Art.-Nr.: 6.8065.1000
6.8065.0250

8065

Lagerung

Bei Lagertemperaturen vorzugsweise zwischen 15 und 20°C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!