



Art.-Nr.: 6.8820.0200

8820

8820 C-GLAZE

Eigenschaften

C-Glaze 8820 ist eine Versiegelung für Lackoberflächen sowie für die meisten am Fahrzeug verbauten Kunststoffteile.

Schnell und unkompliziert in der Anwendung, anhaltender Schutz bis zu 6 Wochen. Durch den Lotuseffekt bleiben die behandelten Oberflächen länger sauber und lassen sich einfacher reinigen.

Regentropfen und Verschmutzungen perlen einfach ab außerdem verleiht C-Glaze einen tiefen Glanz sowie eine samtig glatte Oberfläche.

8820 C-GLAZE wurde in Deutschland entwickelt, getestet und produziert.

Enthält Silikon.



V.O.C. Wert

0 gr / Liter

Meistertipp

Polieren Sie die gewünschte Oberfläche und reinigen Sie diese gründlich mit C-Clean 8810.

C-Glaze 8820 kann auf vorhandene 8830 C-Protect Nano Beschichtungen aufgetragen werden.

Durch die speziell abgestimmte Komposition verbinden sich die beiden Beschichtungen miteinander und verlängern die Standzeit wesentlich.

Nach einer Behandlung mit 8820 C-Glaze befinden sich die Oberflächen in einem Zustand wie gerade frisch beschichtet.

Anwendung

- Oberfläche mit C-Clean 8810 und 6160 Entfettungstuch reinigen dann mit einem sauberen Mikrofasertuch (4CR 6255) nachwischen.
- Geben Sie einige Sprühstöße C-Glaze 8820 auf ein sauberes Mikrofasertuch (4CR 6255). Polieren Sie die Oberfläche mit dem Mikrofasertuch bis die Fläche streifenfrei und hochglänzend wird.
- Zuletzt wischen Sie die behandelte Oberfläche mit einem weiteren sauberen Mikrofasertuch (4CR 6255) nach.
- 2 Stunde in einer Trockenem und sauberen Umgebung wie z.B Garage oder Carport Trocknen lassen.

HINWEIS

Nicht auf frisch lackierten Oberflächen anwenden!



Art.-Nr.: 6.8820.0200

8820

Lagerung

Dieses Produkt ist für den Transport als nicht gefährlich eingestuft. Für den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische Sicherheitsbewertung durchgeführt.

Bei Lagertemperaturen vorzugsweise zwischen 15 und 25°C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig.